

MEMBRANSKI SEPARATOR clamp priključak DIN 32676

S05



Membranski separator S05 konstruiran je tako da razdvaja elastični element na manometru ili na osjetilu tlaka, od sredine čiji se pritisak mjeri. Namijenjen je za viskozne i korozivne tekućine i za tekućine na visokim temperaturama. Membrana je laserski zavarena na kućište separatora. Namijenjen je za upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pića, farmaceutskoj industriji kao i svuda gdje se zahtijeva izuzetna čistoća. Pogodan je za brzu demontažu i često čišćenje.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Mjerno područje: $-1/3 \div 0/16$ bar

Klasa točnosti: klasa instrumenta plus 0,6%

Priključak instrumenta: AISI316

Separator: AISI 316Ti

Membrana: CrNi čelik 1.4435 vareni


Punjenje: silikonsko ulje, parafinsko ulje, glicerol

Temperatura medija: $-20 \div 150^{\circ}\text{C}$

OPCIJE

Punjenje: silikonsko ulje, glicerol

DIMENZIJE



MEMBRANSKI SEPARATOR clamp priključak DIN 32676

S05

MJERNO PODRUČJE

	DN	DN63	DN100	DN130
DIN 32676	25	-1/3÷0/16 bar	-1/3÷0/16 bar	-1/3÷0/16 bar
	32	-1/3÷0/16 bar	-1/3÷0/16 bar	-1/3÷0/16 bar

DIN 32676

DN	M	D	H	G
25	26	50,5	40	M12x1,5
32	32	50,5	40	M12x1,5

PRIMJER NARUDŽBE: 821A3S05DN25

IM 821A3	- manometar
S05	- membranski separator sa prirubničnom izvedbom
DN25	- DN 25 po DIN 32676